



L'ART DE LA JOINTURE



www.nacico-chemicals.com




L'ART DE LA JOINTURE


SARL NACICO : (NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.)
est une jeune structure spécialisée dans la fabrication,
le conditionnement et la commercialisation de différents types
de colles, mastics et adhésifs destinés pour tous les secteurs
bricolage, bâtiment, automobile et industrie.



SANITAIRES



MUR




MONTAGE



**JOINTURS
COLLAGE**



**SCELLEMENT
CHIMIQUE**



MOQUETTES




**ADHÉSIF
UNIVERSEL**



PVC



CONTENEURS



AUTOMOBILES



NACISIL SILICONE ®

DESCRIPTION

Silicone acétique monocomposant, prêt à l'emploi, destiné à la réalisation de joints d'étanchéité et de collage. est un produit d'usage général, convenant parfaitement à la réalisation de travaux d'étanchéité et de collages élastiques.

PROPRIÉTÉS

- Usage intérieur & extérieur
- Résistant aux intempéries et reste flexible pendant longtemps
- Imperméable après durcissement
- Outillage facile
- Allongement à la rupture : 450%
- Température de service : -30°C à 120°C

DOMAINES D'APPLICATION

NACISIL ® est utilisé pour tous travaux courants, dans le domaine de l'étanchéité ou du collage, tels que :

- Plomberie domestique
- Vitrines d'expositions
- Entretien des bateaux
- Entretien des caravanes et camping-cars et toutes applications artisanales, là où un collage élastique et durable est recherché

COULEUR

Transparent  /Gris  /Noir  /Blanc  , et toutes les couleurs RAL requies

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml, Boudin 600 ml





ACRYSEAL SILICONISÉ ®

DESCRIPTION

Mastic mono-composante, d'utilisation universelle, basé sur une dispersion acrylique, renforcé d'une émulsion siliconées.

PROPRIÉTÉS

- Peut-être peint
- Mouvement articulaire % 10
- Inodore
- Usage intérieur & extérieur
- Résistant aux intempéries et reste flexible pendant longtemps
- Flexible en permanence
- Imperméable après durcissement
- Outillage facile
- Idéal pour cadres portes et fenêtres en bois, PVC et aluminium

DOMAINES D'APPLICATION

Joints de connexion sur les rebords de fenêtres, entre la maçonnerie, etc. Pour le remplissage des fissures, les joints de panneaux autour des coffrages de volets, etc.

Étanchéité des joints à faible mouvement entre divers matériaux de construction.

COULEUR

Marron ● / Gris ● / Noir ● / Blanc ○ et toutes les couleurs RAL requies

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml (500 gr ± 50 gr) , Boudin 600 ml





CRYSTASEAL®

DESCRIPTION

Mastic mono composant à base de polymère MS, puissant, polyvalent et écologique pour tous les travaux impliquant étanchéité & collage concernant un large éventail de matériaux.

PROPRIÉTÉS

- Nodore, Peignable, Polyvalent, Sans primaire
- Résistant à l'eau, Utilisable sous l'eau
- En permanence flexible à des températures allant de -40°C à 90°C
- Aucune formation de bulle
- Résistance aux fortes sollicitations mécaniques/dynamiques - chocs/antichocs
- Comportement neutre, n'attaque pas les surfaces d'appui
- Amorti les vibrations et sons
- Résiste aux intempéries climatiques, aux UV, bonne stabilité de la couleur
- Peut-être peint mouillé sur mouillé avec beaucoup d'eau ou peintures à la base de solvants
- Résistant à l'eau, alcalis dilués, détergents, eau calcaire et moisissures

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour tous les travaux impliquant étanchéité & collage concernant un large éventail de Matériaux comprenant les métaux, en tôle d'acier (galvanisé, chromé et peint), non traitée ou anodisée en aluminium, laiton, cuivre, verre, fibre de verre, bois, béton et nombreux plastiques rigides.
- Destiné au collage des applications industrielles (assemblage de panneaux isolés

COULEUR

Extreme transparent 

EMBALLAGE

Cartouche de 290ml.





POLYFLEX PU 40 ®

DESCRIPTION

Mastic polyuréthane monocomposant d'étanchéité à haut module, qui durcit par exposition à l'humidité atmosphérique.

Il possède une excellente adhérence sur : béton, pierres, mortiers, céramique, bois, tôle, aluminium, acier inoxydable, plomb, cuivre, etc.

PROPRIÉTÉS

- Flexible constamment
- Pas tackant
- Réaction rapide
- Pas de changement de volume
- Facilement extrudable, facilement applicable
- Peut-être peint
- Conforme aux spécifications de teneur en VOC du LEED crédit EQc4.1. Certifié A+
- Temps de formation de peau : 40-60 min. (23°C- 50%)
- Vitesse de polymérisation : Min. 3 mm/jour (23°C-50%)
- Dureté Shore A : 50 ± 5
- Résistance à la température : -40°C to +90°C

DOMAINES D'APPLICATION


- Bâtiments et constructions (fissures, jointures et collages), automobile, container, caravanes etc
- Etanchéité et collage de conduits de ventilation, de gouttières etc
- Etanchéité et joint sur tôle
- Réduction de vibration pour tous travaux sur tôle
- Etanche à l'eau, l'air, le gaz, et la poussière

COULEUR

Brun ● /Gris ● /Noir ● /Blanc ○, Autres couleurs sur commande.

EMBALLAGE

Cartouche de 310ml- Boudin (saucisse) de 600ml.





COLLE FIXE-TOUT PU EXPRESS ®

DESCRIPTION

Adhésif à base de polyuréthane monocomposant à durcissement rapide avec des propriétés d'adhérence élevées.

PROPRIÉTÉS

- Durcissement rapide
- Temps court de presse
- Sans solvant et sans odeur
- Capacité de collage parfaite sur les surfaces en aluminium
- Facile à utiliser à la fois dans les surfaces verticales et horizontales avec des propriétés anti-affaissement
- Ne coule pas
- Résistant aux intempéries, à l'humidité et aux produits chimiques
- Usage intérieur et extérieur
- Fournit également une bonne adhérence avec différents substrats.
- Classe D4 selon la norme DIN EN 204. Facile à utiliser
- Pas de perte de volume

DOMAINES D'APPLICATION

Développé pour coller tous les matériaux communs de construction comme : bois, MDF, béton, métal, polystyrène et la mousse polyuréthane, le marbre, le granit, céramique, ainsi que les angles en aluminium et toutes sortes de matériaux en aluminium dans les applications d'assemblages de coins de matériaux de construction sans clou et ni vis (Ne convient pas au polyéthylène, polypropylène, nylon, ABS, PTFE). Cette colle offre une adhésion forte et durable.

COULEUR

Blanc cassé 

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





EXTRASEAL ®

DESCRIPTION

Mastic mono composant à base de polymère MS. Une fois extrudé, il durcit par réaction à l'humidité atmosphérique pour former un joint à haute performance, de façon permanente avec une haute résistance verticale (viscosité élevée et un tack initial élevé).

PROPRIÉTÉS

- 700Kg/m² en charge instantanée, 300 tonnes/m² en charges après 7 jours
- Prise rapide et immédiate à 0 second
- Respectueux de l'environnement - isocyanates et solvants libres
- Joint semi-élastique
- Aucun symbole de danger requis
- Inodore
- Souple de façon permanente à des températures allant de -40°C à 90°C

DOMAINES D'APPLICATION


EXTRASEAL est un mastic adhésif puissant, polyvalent et écologique pour tous les travaux impliquant étanchéité & collage concernant un large éventail de matériaux comprenant les métaux, en tôle d'acier (galvanisé, chromé et peint), non traitée ou anodisée en aluminium, laiton, cuivre, verre, fibre de verre, bois, béton et nombreux plastiques rigides. Destiné au collage des applications industrielles (assemblage de panneaux isolés, résistante aux vibrations collage et d'étanchéité sur les composants en acier, aluminium, bois, fibre de verre et autres plastiques et surface peinte) d'élastique, structurel, automobile, transport (autocar, caravane, véhicules frigorifiques, conteneurs) et la marine, où un robuste en caoutchouc souple, mixte pour lesquels un puissant adhésif est requis.

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





VITRAFLEX®

DESCRIPTION

Mastic polyuréthane, à haut module à mûrissement rapide par l'action de l'humidité de l'air. Avec cette réaction le produit passe d'une forme pâteuse à une forme élastomérique avec une forte résistance à la traction.

VITRAFLEX® est utilisé pour le collage des pare-brise et vitres latérales dans l'industrie automobile. Il est caractérisé par son séchage rapide, sa flexibilité permanente et par sa très faible conductivité électrique ce qu'il le rend idéal pour pare-brise dotés des capteurs électroniques.

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide SDAT 1H
- Non conducteur idéal pour pare-brise équipés en capteurs électroniques
- Bonne propriété anti-affaissement
- Cordon de coupure court
- Convient pour l'application à froid
- Haute performance mécanique
- Haut module
- Haute adhérence initiale
- Peut-être peint

DOMAINES D'APPLICATION

VITRAFLEX® est un mastic conseillé pour le collage des verres avant, latéraux et arrière utilisés dans les véhicules commerciaux / industriels. Convient pour le collage structural élastique (assemblage de divers matériaux soumis à des contraintes thermiques et dynamiques élevées) dans l'industrie du transport.

COULEUR

Noir ●

EMBALLAGE

Cartouche de 310ml- Boudin (saucisse) de 600ml.





CARBOSIL®

DESCRIPTION

Adhésif polyuréthane monocomposant, souple et performant qui se durcit sous l'effet de l'humidité atmosphérique pour former un adhésif résistant et durable. Cet adhésif est développé pour être utilisé comme adhésif de vitrage direct dans le remplacement du verre automobile.

PROPRIÉTÉS

- Bonne propriété anti-affaissement
- Cordon de coupure court
- Convient pour l'application à froid
- Durcissement rapide
- Haute performance mécanique
- Haut module
- Haute adhérence initiale
- Peut-être peint
- SDAT : 6 heures sur les véhicules équipés à la fois d'airbags conducteur et passager

DOMAINES D'APPLICATION

Adhésif élastique à base de polyuréthane pour le collage des verres avant, latéraux et arrière utilisés dans les véhicules commerciaux/industriels. Convient pour le collage structural élastique (assemblage de divers matériaux soumis à des contraintes thermiques et dynamiques élevées) dans l'industrie du transport.

COULEUR

Noir ●

EMBALLAGE

Cartouche de 310ml- Boudin (saucisse) de 600ml.





MOTORSEAL®

DESCRIPTION

MOTORSEAL® est une mastic silicone mono-composant à haute performance développé pour l'étanchéité, le collage et la réparation des ouvrages où la résistance à la chaleur est nécessaire. C'est un produit d'étanchéité idéal pour des applications de construction à haute température. Il réagit avec l'humidité atmosphérique pour produire une silicone résistante et élastique.

PROPRIÉTÉS

- Durcissement rapide, haute résistance
- Reste flexible à des températures basses ou élevées
- Excellente résistance à la chaleur après durcissement jusqu'à 250°C en permanence et 325°C temporairement
- Base acétoxy, 100% RTV silicone
- Résiste à l'application mécanique après durcissement
- Reste souple à basse et haute températures (-40°C à 250°C)
- Ne se fissure pas, ne rétrécit pas et ne devient pas cassant
- Conforme aux exigences de spécifications de teneur en COV LEED crédit EQc4.1
- Produits à faible émission de la règle SCAQMD 1168

DOMAINES D'APPLICATION


- Secteur OEM et après ventes automobile.
- Jointures des pompes et moteurs automobiles.
- Sceller et encapsuler les éléments chauffants des appareils.
- Joint d'étanchéité aérospatiale.
- Courroies de four mobiles.
- Fours industriels et collage des poêles.
- Filtres à manches sur les cheminées de fumée.
- Autres applications dans des pièces exposées à des températures

COULEUR

Rouge ● / Gris ● / Noir ●

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





TOLEFLEX®

DESCRIPTION

Mastic polyuréthane mono-composant d'étanchéité à haut module, qui durcit par exposition à l'humidité atmosphérique. Il possède une excellente adhérence sur tôle, aluminium, acier inoxydable, plomb, cuivre, céramique, bois, etc...

PROPRIÉTÉS

- Flexible constamment
- Thixotropie exceptionnelle
- Pas tackant
- Pas de changement de volume
- Application facile
- Peut-être peint
- Certifié A+
- Conforme aux spécifications de teneur en VOC du LEED crédit
- EQc4.1 "Produit à faible émission" de la règle 1168 de SCAQMD

DOMAINES D'APPLICATION

- Construction automobile, container, caravanes etc
- Etanchéité et collage de conduits de ventilation, de gouttières etc
- Etanchéité et joint sur tôle
- Réduction de vibration pour tous travaux sur tôle
- Etanche à l'eau, l'air, le gaz, et la poussière

COULEUR

Beige ● / Gris ● / Noir ● / Blanc ○ . Autres couleurs sur commande.

EMBALLAGE

Cartouche de 310ml- Boudin (saucisse) de 600ml.





NACISIL FIRE PROTECT ®

DESCRIPTION

Un élastomère silicone mono-composant. Il offre une excellente adhérence sans primaire sur de nombreux substrats de construction, dont la pierre, l'acier, la maçonnerie, a brique, le bois, etc.

PROPRIÉTÉS

- Conforme à la norme BS 476 partie 22 et à l'ISO 11600-F&G-25LM
- Doté du marquage CE en tant que mastic silicone résistant au feu selon la norme ETAG 026
- Soumis à de nombreux tests conformément à différentes spécifications européennes
- Non coulant
- Résistance au feu jusqu'à 4 heures dans les joints horizontaux et verticaux, faible émission de fumée
- Peut être utilisé dans des joints allant jusqu'à 40 mm de large
- Excellente adhésion non apprêtée sur une grande variété de matériaux de construction et d'éléments de construction
- Durcit pour former un joint solide et flexible capable de résister aux mouvements dans et autour du joint
- Idéal pour les joints de dilatation, de raccordement, de périmètre et autres mouvements
- Excellentes propriétés de résistance aux intempéries, y compris de résistance à l'ozone, aux rayons UV et à des températures extrêmes
- Longue durée de vie

DOMAINES D'APPLICATION



Scellement de joints d'expansion et de pénétration de tuyaux et de câbles dans des structures résistantes au feu. Pour l'obtention de systèmes résistants au feu dans lesquels des joints d'expansion ou des joints de pénétration sont requis dans des murs rideaux, des façades de bâtiment ou des cloisons.

COULEUR

Gris ● /Noir ● /Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





GREENSEAL®

DESCRIPTION

Mastic mono composant à base de polymère MS.
Une fois extrudé, il durcit par réaction à l'humidité atmosphérique pour former un joint à haute performance.

PROPRIÉTÉS

- Respectueux de l'environnement – sans isocyanates et solvants
- Aucun pictogramme de danger nécessaire
- Inodore
- Produit prêt à l'emploi
- De couleur verte : invisible après application du gazon sur la colle
- Usage intérieur et extérieur
- Résiste à l'humidité et aux intempéries
- Aucun changement de volume – pas de retrait
- Aucune formation de bulle
- Résistant à l'eau, alcalis dilués, détergents, eau calcaire et moisissures

DOMAINES D'APPLICATION


Mastic adhésif puissant, polyvalent et écologique tous les travaux impliquant étanchéité & collage concernant un large éventail de matériaux comprenant les métaux « tôle d'acier (galvanisé, chromé et peint), non traitée ou anodisée en aluminium, laiton, cuivre, verre, fibre de verre, bois, béton et nombreux plastiques rigides structuré, automobile, transport (autocar, caravane, véhicules frigorifiques, conteneurs) et la marine, où un robuste en caoutchouc souple, mixte pour lesquels un puissant adhésif est requis.

COULEUR

Vert ●

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





NACISIL BITUME®

DESCRIPTION

Mastic d'étanchéité à base de bitume et élastomère SBS.

Après séchage, il reste élastique ; son aspect final est noir et légèrement brillant. Il présente une excellente résistance aux UV et au vieillissement en général.

Nacisil Bitume® est un mastic qui peut s'employer sous l'eau et sur support humide, ce qui le rend encore plus polyvalent et adapté aux interventions en toiture-terrasse.

PROPRIÉTÉS

- Colle les membranes bitumineuses sur béton, zinc, bois, aluminium, structure en acier
- Totalement multifonctions : coller, étancher, colmater et jointoyer
- Réparations d'urgence par temps de pluie
- Température de service : - 30 à + 90
- Utilisation possible sous l'eau

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour tous travaux de réparation sur toitures bitumineuses
- Finition de joints, soudures, solins, coupoles lumineuses, cheminées, gaines de ventilation ou orifices d'écoulement
- Collage de panneaux isolants sur toitures plates (l'isolation doit être résistante aux solvants)
- Adhère immédiatement de façon permanente sur pratiquement tous les matériaux de construction, comme la brique, le béton, le plomb, le zinc, les carreaux, les panneaux isolants, certains plastiques, etc
- Coller des isolants en mousse alvéolaire
- Étancher pour confirmer des soudures ou des relevés
- Réparer des éléments décollés, temporairement des fuites en chéneaux, des gouttières

COULEUR

Noir ●

EMBALLAGE

Cartouche 280 ml.





NACISOL PU SL1 ®

DESCRIPTION

Mastic polyuréthane monocomposant autolissant idéal pour les applications horizontales. Son élasticité lui permet d'absorber les mouvements continus de la structure causés par les changements thermiques sans problèmes de fissuration.

PROPRIÉTÉS

- 1 composant, aucun mélange requis
- Consistance autonivelante, facile à appliquer dans les joints horizontaux
- Possède une élasticité permanente.
- Forte force d'adhérence
- Capable de ± 25 % de mouvement articulaire
- Peut-être peint

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisé pour le scellement des joints horizontaux.
- Zones intérieures et extérieures
- Joints de dilatation entre de nombreux matériaux de construction différents
- Articulations de contrôle
- Sols industriels
- Allées / Garages
- Trottoirs
- Ponts

COULEUR

Gris ● blanc ○ noir ● et beige ● . Autres couleurs sur commande.

EMBALLAGE

Cartouches 310 ml. Autres emballages sur demande.





NACISIL DÉCO & MONTAGE ®

DESCRIPTION

Adhésif de montage rapide, colle stuc, conçu pour réaliser des jonctions de corniches, de rosaces et moulures sur surfaces poreuses : enduit minéral, plâtre, plaques de plâtre, briques, béton, bois et matériaux en bois.

PROPRIÉTÉS

- Résistance finale 100kg/cm²
- Sans solvant, sans odeur
- Tous supports
- Prise rapide : 10 secondes
- Pour les petits objets de décoration
- Rattrape les irrégularités
- Peut se peindre

DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de moulures, poutres, rosaces en polystyrène ou polyuréthane
- Collage de frises décoratives en bois

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





NACIPLAST FAÇADES EXT ®

DESCRIPTION

Mastic prêt à l'emploi recommandé pour la correction de petits défauts superficiels (fissures et trous d'origine non structurale), la rénovation et le lissage de toute surface extérieure présentant un certain niveau d'absorption. Utilisation en intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Ne granule pas
- Simple à appliquer et à poncer
- Perméable à la vapeur d'eau
- Excellente adhérence et dureté
- Ponçage facile et recouvrement parfait avec des peintures plastiques
- Produit hydrofuge

DOMAINES D'APPLICATION

Excellente adhérence sur plâtre, ciment, bois, surfaces peintes, etc. Produit d'étanchéité idéal pour tous types de surfaces.

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





NACIPLAST FIBRE ®

DESCRIPTION

Mastic acrylique élastique prêt à l'emploi, renforcé à la fibre de verre, pour le rebouchage et le colmatage de microfissures, fissures et craquelures de caractère structurel. Scellement de joints et utilisation en remplacement des bandes de fibre de verre.

PROPRIÉTÉS

- Contient de la fibre de verre
- Peut remplacer les bandes de fibre de verre
- Lissage et ponçage sans transfert de fibre à la surface
- Application en intérieur et extérieur avec des épaisseurs maximales de 10 mm
- Produit haute flexibilité
- Produit respirant
- Excellente adhérence sur supports absorbants et non absorbants

DOMAINES D'APPLICATION

Produit utilisable sur plâtre, ciment, peinture en générales, brique, pierre, bois et tout autre type de support de maçonnerie doté d'un certain niveau d'absorption.

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





NACIPLAST RÉPARATION DES JOINTS ®

DESCRIPTION

Pâte blanche à base de résine synthétique pour réparer rapidement des joints de carreaux à l'intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Séchage sans fissures
- Résistant à l'eau – pour cuisines et salles de bain

DOMAINES D'APPLICATION


Le NaciPlast Réparation des joints ® s'utilise notamment pour remplir des joints de carreaux céramiques ou verres ainsi que ceux de faïences ou mosaïques. Particulièrement adapté pour le jointement de tout type de carrelage en mur intérieur et plan de travail. Prêt à l'emploi, il s'applique et se nettoie très facilement. Hydrofuge, il convient parfaitement dans les locaux humides à usage privatif. Il permet de réaliser des joints de 1 à 6 mm de large.

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





NACIPLAST LISSAGE BOIS ®

DESCRIPTION

Enduit de lissage prêt à l'emploi, pour surfacer le bois et ses dérivés afin de corriger les imperfections et lisser les porosités.

PROPRIÉTÉS

- Utilisable en intérieur et extérieur si recouvert
- Accepte tous types de finition
- Séchage rapide
- Micro-aéré : laisse respirer le bois
- Facile à appliquer et à poncer
- Fin et crémeux

DOMAINES D'APPLICATION

NaciPlast Lissage bois permet de masquer les petits défauts et boucher les pores avant peinture pour des bois ultra lisses sur les menuiseries en intérieur (portes, escalier en bois, meubles...) comme en extérieur (volets, portails, mobilier de jardin...) avant peinture.

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml.





MONOGEL PROTECT ®

DESCRIPTION

Gel isolant prête à l'emploi conçue pour protéger l'installation électrique d'une zone exposée à l'humidité.

Ce gel de remplissage n'est ni nocif pour les utilisateurs, ni pour l'environnement.

Facilement remplaçable dès lors que l'installation doit être modifiée.

PROPRIÉTÉS

- Produit monocomposant, prêt à l'emploi
- Réaccessible même après des longues périodes de service
- Le gel n'est pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP
- Auto-nivelant et auto-agglomérant
- Sans date de péremption et ne durcit pas
- Facile à appliquer même sur des points difficiles d'accès
- Aucune dégradation des caractéristiques dans le temps
- Réaccessible
- Atoxique et sûr
- Applicable dans n'importe quelle condition climatique, même sous la pluie ou sous le soleil estival
- Applicable même sur des appareils sous tension

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplissage de boîtes de jonction
- Isolation des connexions électriques 0,6 / 1 kV
- Isolation des cartes et composants électroniques
- Indiqué en cas d'accès difficile à la box et/ou à la connexion
- Convient pour une utilisation en horizon vertical ou inversé
- Utilisation dans les secteurs civil, industriel, naval et aéronautique

COULEUR

Transparent 

EMBALLAGE

Cartouche de 280ml et autres emballages.





NACI-ANCHOR PRO ®

DESCRIPTION

Résine de scellement chimique à 2 composants à base de résine vinylester sans styrène. Il est livré dans une cartouche 2 composants

PROPRIÉTÉS

- Produit homologué et certifié selon les spécifications US et UE
- Certifié pour les applications d'eau potable selon la norme NSF 61
- Rapport d'essai de résistance au feu
- Convient aux points de fixation avec des distances axiales et latérales réduites grâce à un ancrage libre de forces d'expansion
- Haute résistance chimique
- Une faible odeur
- Haute résistance à la flexion et à la pression
- La cartouche peut être réutilisée jusqu'à la fin de sa durée de vie en remplaçant le mélangeur statique ou la cartouche de scellement par le capuchon d'obturation

DOMAINES D'APPLICATION


- Pour scellement des ronds à béton
- Tiges filetées, vis d'ancrage
- Idéal pour: béton - brique creuse et pleine pierre naturelle à structure dense

COULEUR

Composant A: blanc ○, Composant B: noir ●, Mélange A+B: gris clair ●

EMBALLAGE

Cartouche standard de 300 ml.





CONTAFIX ®

DESCRIPTION

Adhésif de contact à base de polychloroprène et de résines en solution, à temps ouvert moyen-long et bonne résistance thermique.

PROPRIÉTÉS

- Prise immédiate
- Tous supports
- Collage définitif
- Colle puissante

DOMAINES D'APPLICATION

- Usage général, bois, plastiques stratifiés
- Industrie de la chaussure, pour les opérations de fabrication, pansements de talons et de semelles compensées, ourlets épais et semelles intérieures filetage
- Secteur du mobilier et de l'automobile pour les opérations de jonction de divers supports

COULEUR

Liquide Jaune Paille ●

EMBALLAGE

Tube 25 ml, 50 ml et 125 ml.





888 COLE PVC ®

DESCRIPTION

888 COLE PVC est à base de résines synthétiques chlorées dissoutes dans des solvants organiques.

PROPRIÉTÉS

- La température de l'adhésif et des supports doit être comprise entre + 18 ° C et + 25 ° C
- Pour les tuyaux, vérifiez le bon montage des deux pôles (mâle et femelle)
- Enduire une couche uniforme d'888 COLE PVC avec une brosse sur les deux pièces pour être assemblées sans excès
- Insérer immédiatement (888 COLE PVC est un séchage rapide), une partie dans l'autre pousser dans le sens de la longueur sans torsion
- Retirer immédiatement l'excès de colle avec un chiffon propre. Éviter de manipuler pendant 10 minutes après l'assemblage

DOMAINES D'APPLICATION

888 COLE PVC convient pour le collage de PVC rigide (gouttières, conduites d'évacuation, panneaux, profils, vestes de câbles).

COULEUR

Incolore translucide

EMBALLAGE

Tube 25 ml - 50 ml - 125 ml - 250 ml - 500 ml - 750 ml - 1 L





COL-RAT ®

DESCRIPTION

Colle piégeant le rat. Produit fluide de viscosité moyenne, collant, incolore et transparent.

PROPRIÉTÉS

- Produit fluide de viscosité moyenne sous forme semi-solide dans des conditions normales d'utilisation
- Bonne résistance aux températures de 5 ° C à 35 ° C
- Insoluble dans l'eau, sans odeur
- Non toxique et inaltérable
- Non inflammable

DOMAINES D'APPLICATION

Grâce à son atoxité, ce type de raticide peut être utilisé partout sans mesures préventives particulières (maisons, magasins, restaurants, écuries, poulaillers, etc.).

Cette colle peut également être utilisée pour attraper des insectes tels que les cafards, les fourmis, les mouches, les moustiques, les grillons, etc. En agriculture, répandue en cercle autour des plantes, elle stoppe les insectes rampants.

COULEUR

Incolore translucide

EMBALLAGE

Tube 135 g.





SILPRO HT ®

DESCRIPTION

Composé d'étanchéité élastomère monocomposant à vulcanisation à température ambiante (RTV) conçu pour fournir des joints « formés sur place » fiables pour les assemblages mécaniques. Il résiste au vieillissement, aux intempéries et aux cycles thermiques sans durcir, rétrécir ou se fissurer. Il peut résister jusqu'à 371°C par intermittence.

PROPRIÉTÉS

- Efficace jusqu'à 371°C
- Résistant à l'ATF, à l'huile et au liquide de refroidissement, résistance instantanée à l'éclatement
- Idéal pour les collecteurs d'échappement, sans danger pour les capteurs
- Cure neutre & inodore
- Super résistance à la température

DOMAINES D'APPLICATION


- Applications d'étanchéité et de collage dans l'automobile
- Sur les systèmes de chauffage et les fours pour l'étanchéité / l'étanchéité
- Etanchéité et collage dans les poêles
- Dans les appareils de chauffage
- Joints dans les pompes et les moteurs
- Dans le scellement des cheminées
- Autres applications de collage et d'étanchéité où les pièces doivent fonctionner à des températures élevées
- Il est conçu pour des propriétés de liaison supérieures aux métaux contaminés par l'huile par rapport aux autres joints formés sur place, et maintient une résistance exceptionnelle à l'huile.
- Il est conçu pour offrir une résistance accrue à l'huile et est conforme aux exigences de garantie prolongée.
- Il peut être utilisé comme joint d'étanchéité ou pansement.

COULEUR

Noir ● Gris ● Rouge ●

EMBALLAGE

Tube de 70 ml.



CONTA-FIX AÉROSOL ®

DESCRIPTION

Une colle Spray type Néoprène Multi-usages pour tous les supports.
Sa formule gel est idéale pour les surfaces verticales ou poreuses.
Elle est transparente et garantit un résultat impeccable.

PROPRIÉTÉS

- Prise rapide en 10 secondes
- Un collage maxi puissant et maxi résistant (de -20°C à +100°C)
- Une formule gel, idéale pour les surfaces verticales ou poreuses
- Une colle transparente pour un résultat impeccable

DOMAINES D'APPLICATION

Matériaux légers : tissus, papier, feutre, carton, photographies, cuir, verre, plastiques... sur bois, verre, métaux,

Industrie : collage des étiquettes sur fûts, bidons... plastiques ou métalliques. Collage de différents matériaux : cuir, bois et Masonite (Isorel), tissus naturels et synthétiques, tissus non tissés, EVA, cuir et matériaux recyclés, fibres de carton et de cellulose, polystyrène, matériaux expansés.

Art graphiques : collage des épreuves sur papier, collage des publicités sur panneaux...

Automobile : collages intérieurs des garnitures sur la carrosserie.

Domestique : collage des faux plafonds légers, retouche des tapisseries, collage de l'habillement des meubles (mélaminé, formica) ...

COULEUR

Transparent

EMBALLAGE

400 ml et 200 ml.



CIANOFIX®

DESCRIPTION

Colle instantanée à très faible viscosité à base cyanoacrylate. Elle est excellente là où la polymérisation très rapide et/ou la pénétration est nécessaire.

PROPRIÉTÉS

- Collage immédiat
- Très haute résistance après quelques secondes.

DOMAINES D'APPLICATION


Convient pour le verre, le caoutchouc, les métaux, la céramique et de nombreux plastiques.

COULEUR

Transparent

EMBALLAGE

100 ml, 200 ml et 400 ml.



NACI-FLOOR®

DESCRIPTION

Une colle en dispersion pour une application homogène et hétérogène des moquettes et sols vinyle, Lino, plaques et dalles PVC et revêtements textiles avec revêtement en latex, PVC ou mousse PU. Convient au système de chauffage au sol et pour l'exposition aux roues pivotantes selon DIN EN 12 529. Pour usage professionnel seulement. Utilisation intérieure.

PROPRIÉTÉS

- Prise initiale élevée
- Résistance finale élevée
- Temps d'ouverture court
- Très facile à étaler
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Film flexible
- Sans solvant
- Temps ouvert. 45 min
- Temps de pose avant circulation : environ 4h selon température de la pièce
- Résistance finale : 48h à 72h
- Nettoyage à l'eau

DOMAINES D'APPLICATION


- Moquettes et sols vinyle, Lino
- Plaques et dalles PVC et revêtements textiles avec revêtement en latex
- PVC ou mousse PU

COULEUR

Blanc cassé 

EMBALLAGE

Boite de 1 Kg - 3 Kg - 6 Kg et 16 Kg.



ÉCOSEAL FLOOR ®

DESCRIPTION

Adhésif en dispersion pour une application homogène et hétérogène des plaques et tuiles PVC, poinçon à aiguille avec support en latex, plancher cousiné, et revêtements textiles avec revêtement en latex, PVC ou mousse PU, jute naturel et Action Bac dos de tapis sur absorbant et, si nécessaire, sous-planchers lissés. Convient au système de chauffage au sol et pour l'exposition aux roues pivotantes selon DIN EN 12 529.

PROPRIETES

- Prise initiale élevée
- Résistance finale élevée
- Temps d'ouverture court
- Très facile à étaler
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Film flexible

DOMAINES D'APPLICATION



- Moquettes et sols vinyle, Lino,
- Plaques et dalles PVC et revêtements textiles avec revêtement en latex PVC ou mousse PU.

COULEUR

Blanc ○

EMBALLAGE

Boîte de 1 Kg - 3 Kg - 6 Kg et 16 Kg.





L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.



Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
✉ contact@nacico-chemicals.com
☎ +213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
📍 Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila, Algérie