EXTRASEAL®

Mastic-colle MS High Tack



700 kg/m²
EN CHARGE INSTANTANÉE

300 t/m²
APRÈS 7 JOURS

DESCRIPTION

Mastic monocomposant à base de polymère MS. Une fois extrudé, il durcit par réaction à l'humidité atmosphérique pour former un joint haute performance, avec une très forte tenue verticale (viscosité élevée et tack initial élevé).

PROPRIÉTÉS

- 700 kg/m² en charge instantanée, 300 t/m² après 7 jours
- Prise rapide et immédiate
- Sans isocyanates ni solvants
- Joint semi-élastique
- Aucun pictogramme de danger
- Inodore
- Souple en permanence de -40 °C à +90 °C

DOMAINES D'APPLICATION

- Étanchéité et collage des métaux (acier galvanisé, chromé ou peint, aluminium, laiton, cuivre), du verre, de la fibre de verre, du bois, du béton et des plastiques rigides
- Industrie : assemblage de panneaux isolés, collage et étanchéité résistant aux vibrations
- Collage élastique et structurel : automobile, autocars, caravanes, véhicules frigorifiques, conteneurs et marine







COULEUR

Blanc

EMBALLAGE

Cartouche de 280 ml

PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie