MOTORSEAL®

Silicone haute température



250 °C
EN CONTINU

325 °C
PONCTUELLEMENT

DESCRIPTION

Mastic silicone monocomposant haute performance pour l'étanchéité, le collage et la réparation des ouvrages exigeant une résistance à la chaleur. Il réagit avec l'humidité atmosphérique pour former un silicone résistant et élastique.

PROPRIÉTÉS


- Durcissement rapide, haute résistance
- Résistance à la chaleur : 250 °C en continu, 325 °C temporairement
- Base acétoxy, 100 % silicone RTV
- Résiste aux contraintes mécaniques après durcissement
- Reste souple de -40 °C à +250 °C
- Ne se fissure pas, ne rétrécit pas, ne devient pas cassant
- Conforme COV LEED crédit EQc4.1 – faible émission (règle SCAQMD 1168)

DOMAINES D'APPLICATION

- Automobile, première monte et après-vente
- Joints de pompes et de moteurs
- Scellement et encapsulage d'éléments chauffants
- Joints d'étanchéité aérospatiaux
- Courroies de fours mobiles, fours industriels, collage de poêles
- Filtres à manches des cheminées de fumée
- Toute pièce exposée à de hautes températures







COULEURS

Rouge / Gris / Noir

EMBALLAGE

Cartouche de 280 ml

PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie