NACI-FLOOR®

Colle sols souples en dispersion



45 min
TEMPS OUVERT

≈ 4 h
REMISE EN CIRCULATION

DESCRIPTION


Colle en dispersion pour la pose homogène et hétérogène des moquettes, sols vinyle, lino, dalles PVC et revêtements textiles à envers latex, PVC ou mousse PU. Compatible chauffage par le sol et roulettes de chaise (DIN EN 12529). Usage professionnel, en intérieur.

PROPRIÉTÉS


- Prise initiale élevée
- Résistance finale élevée
- Très facile à étaler
- Excellente adhérence
- Film flexible
- Sans solvant
- Temps ouvert : 45 min
- Circulation après environ 4 h (selon la température)
- Résistance finale : 48 à 72 h
- Nettoyage à l'eau

DOMAINES D'APPLICATION

- Moquettes, sols vinyle et lino
- Dalles PVC et revêtements textiles à envers latex, PVC ou mousse PU







COULEUR

Blanc cassé

EMBALLAGE

Seaux de 1, 3, 6 et 16 kg

PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie