# NACISIL BITUME®

Mastic bitume – élastomère SBS






**Sous l'eau**
ET SUPPORT HUMIDE

**-30/+90 °C**
TEMPÉRATURE DE SERVICE

## DESCRIPTION

Mastic d'étanchéité à base de bitume et d'élastomère SBS. Après séchage, il reste élastique ; son aspect est noir et légèrement brillant. Excellente résistance aux UV et au vieillissement. Il s'emploie sous l'eau et sur support humide : idéal pour les interventions en toiture-terrasse.

## PROPRIÉTÉS

- Adhère immédiatement et durablement sur presque tous les matériaux : brique, béton, plomb, zinc, carreaux, panneaux isolants, certains plastiques…
- Multifonction : coller, étancher, colmater et jointoyer
- Réparations d'urgence par temps de pluie
- Utilisation possible sous l'eau
- Température de service : -30 °C à +90 °C

## DOMAINES D'APPLICATION

- Réparations sur toitures bitumineuses
- Finition de joints, soudures, solins, coupoles, cheminées, gaines de ventilation et orifices d'écoulement
- Collage de panneaux isolants sur toitures plates (isolant résistant aux solvants) et d'isolants en mousse
- Collage de membranes bitumineuses sur béton, zinc, bois, aluminium et acier
- Réparation d'éléments décollés, de fuites de cheneaux et de gouttières







**COULEUR**

Noir

**EMBALLAGE**

**Cartouche de 280 ml**

PROSEAL

# L'ART DE LA JOINTURE




NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie