POLYFLEX PU 40®

Mastic polyuréthane haut module



Shore A 50
DURETÉ ± 5

A+
FAIBLE ÉMISSION

DESCRIPTION

Mastic polyuréthane monocomposant d'étanchéité à haut module, qui durcit par exposition à l'humidité atmosphérique. Excellente adhérence sur béton, pierre, mortier, céramique, bois, tôle, aluminium, acier inoxydable, plomb, cuivre, etc.

PROPRIÉTÉS

- Étanche à l'eau, à l'air, au gaz et à la poussière
- Flexible en permanence
- Non collant après réaction, réaction rapide
- Pas de changement de volume
- Facilement extrudable et applicable
- Peut être peint
- Conforme COV LEED crédit EQc4.1 – Certifié A+
- Formation de peau : 40–60 min (23 °C, 50 % HR)
- Polymérisation : min. 3 mm/jour
- Résistance en température : -40 °C à +90 °C

DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiment et construction : fissures, joints et collages
- Automobile, conteneurs, caravanes...
- Étanchéité et collage de conduits de ventilation, de gouttières, etc.
- Étanchéité, joints et réduction des vibrations sur tôle







COULEURS

Brun / Gris / Noir / Blanc
Autres couleurs sur commande

EMBALLAGE

Cartouche de 310 ml – boudin (saucisse) de 600 ml



PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie