SILPRO HT®

Pâte à joint silicone RTV +370 °C



371 °C
PAR INTERMITTENCE

Neutre
ET INODORE

DESCRIPTION


Composé d'étanchéité élastomère monocomposant, vulcanisant à température ambiante (RTV), conçu pour réaliser des joints «formés en place» fiables sur les assemblages mécaniques. Il résiste au vieillissement, aux intempéries et aux cycles thermiques sans durcir, rétrécir ni se fissurer.

PROPRIÉTÉS

- Efficace jusqu'à 371 °C par intermittence
- Résiste à l'ATF, à l'huile et au liquide de refroidissement
- Résistance instantanée à l'éclatement
- Idéal pour collecteurs d'échappement, sans danger pour les capteurs
- Réticulation neutre, inodore
- Adhérence supérieure sur métaux huileux, excellente résistance à l'huile
- Conforme aux exigences de garantie prolongée
- S'utilise comme joint d'étanchéité ou de réparation

DOMAINES D'APPLICATION

- Étanchéité et collage dans l'automobile
- Systèmes de chauffage et fours
- Poêles et appareils de chauffage
- Joints de pompes et de moteurs
- Scellement des cheminées
- Toute pièce fonctionnant à température élevée







COULEURS

Noir / Gris / Rouge

EMBALLAGE

Tube de 70 ml

PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie