TÔLEFLEX®

Mastic PU pour tôlerie & carrosserie



Thixotrope
NE COULE PAS

A+
FAIBLE ÉMISSION

DESCRIPTION

Mastic polyuréthane monocomposant d'étanchéité à haut module, qui durcit par exposition à l'humidité atmosphérique. Excellente adhérence sur tôle, aluminium, acier inoxydable, plomb, cuivre, céramique, bois, etc.

PROPRIÉTÉS

- Étanche à l'eau, à l'air, au gaz et à la poussière
- Flexible en permanence
- Thixotropie exceptionnelle
- Non collant après réaction
- Pas de changement de volume
- Application facile
- Peut être peint
- Certifié A+
- Conforme COV LEED EQc4.1 – faible émission (règle SCAQMD 1168)

DOMAINES D'APPLICATION

- Construction automobile, conteneurs, caravanes...
- Étanchéité et collage de conduits de ventilation, de gouttières, etc.
- Étanchéité et joints sur tôle
- Réduction des vibrations pour tous travaux sur tôle







COULEURS

Beige / Gris / Noir / Blanc
Autres couleurs sur commande

EMBALLAGE

Cartouche de 310 ml – boudin (saucisse) de 600 ml



PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie